

PRÉMIUM RAK-PSE(W/S)

OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉS

HITZ

Beltéri egység			RAK-25PSE(W/S)	RAK-35PSE(W/S)
Névleges teljesítmény (min-max)	hűtés	kW	2,50 (0,50-3,40)	3,50 (0,50-4,10)
	fűtés	kW	3,20 (0,60-5,80)	4,00 (0,60-6,60)
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	22-28-34-41	22-29-36-43
	fűtés	dB(A)	22-28-34-42	22-29-36-44
Hangteljesítmény szint		dB(A)	55	57
Légszállítás (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	m3/h	270-320-420-510	270-340-440-540
	fűtés	m3/h	310-400-490-600	3140-430-520-630
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cseppvízcső mérete		mm	16	16
Méretek	magasság	mm	294	294
	szélesség	mm	795	795
	mélység	mm	250	250
Tömeg		kg	11	11
Vezérlő egység (alaptartozék)			Infravörös (heti prog.)	Infravörös (heti prog.)

Kültéri egység			RAC-25WSE	RAC-35WSE
Energiaosztály	hűtés		A +++	A +++
	fűtés		A +++	A +++
Hálózati feszültség			220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f, 50Hz
Teljesítményfelvétel (min-max)	hűtés	kW	0,49 (0,30-0,92)	0,778 (0,35-1,35)
	fűtés	kW	0,621 (0,44-1,5)	0,80 (0,50-2,00)
EER - COP			5,1-5,15 (A/A)	4,5-5,00 (A/A)
SEER			9,0	9,0
SCOP			5,10	5,10
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	47	48
	fűtés	dB(A)	48	50
Légszállítás	hűtés	m3/h	1860	1920
	fűtés	m3/h	1620	1620
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Üzemi tartomány	hűtés	°C	-10 és +43 között	-10 és +43 között
	fűtés	°C	-20 és +24 között	-20 és +24 között
Minimális csővezési távolság		m	3	3
Maximális csőhossz		m	20	20
Maximális szintkülönbség (beltéri-kültéri)		m	10	10
Előtöltött hűtőközeg mennyiség		kg (m)	0,98 (20)	0,98 (20)
Hűtőközeg típusa			R32	R32
Kompresszor			DC Scroll	DC Scroll
Méretek	magasság	mm	600	600
	szélesség	mm	792	792
	mélység	mm	299	299
Tömeg		kg	37	37

ACHI

RAK-50PSE(W/S)
3,50 (0,50-4,10)
4,00 (0,60-6,60)
25-31-38-46
25-31-38-48
60
300-400-490-590
330-450-560-680
1/4 - 1/2
16
294
795
250
11
Infravörös (heti prog.)

RAC-50WSE
A ++
A ++
220-230V, 1-f, 50Hz
1,389 (0,40-1,82)
1,622 (0,60-2,65)
3,6-3,7 (A/A)
7,5
4,70
51
51
2160
2160
1/4 - 1/2
-10 és +43 között
-20 és +24 között
3
30
10
1,3 (30)
R32
DC Scroll
736
800
350
51