

SHIROKUMA RAK-RXE

OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉS



Beltéri egység			RAK-25RXE	RAK-35RXE
Névleges teljesítmény (min-max)	hűtés	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)
	fűtés	kW	3,2 (0,90 - 4,20)	4,00 (0,90 - 4,80)
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	20 - 27 - 35 - 43	22 - 29 - 37 - 45
	fűtés	dB(A)	20 - 28 - 36 - 43	22 - 30 - 37 - 45
Hangteljesítmény szint		dB(A)	58	60
Légszállítás (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	m3/h	300 -330 -510 - 600	320 -340 -520 - 660
	fűtés	m3/h	290 -370 -560 -680	310 -380 -570 - 720
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cseppvízcső mérete		mm	16	16
Méretek	magasság	mm	295	295
	szélesség	mm	900	900
	mélység	mm	210	210
Tömeg		kg	11	11
Vezérlő egység (alaptartozék)			Infravörös (heti prog.)	Infravörös (heti prog.)

Kültéri egység			RAC-25WXE	RAC-35WXE
Energiaosztály	hűtés		A +++	A +++
	fűtés		A +++	A +++
Hálózati feszültség			220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f, 50Hz
Teljesítményfelvétel (min-max)	hűtés	kW	0,481 (0,25 - 1,00)	0,814 (0,25 - 1,40)
	fűtés	kW	0,593 (0,25 - 1,20)	0,800 (0,25 - 1,60)
EER - COP			5,2-5,4 (A/A)	4,3-5,00 (A/A)
SEER			8,5	8,7
SCOP			5,20	5,20
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	47	48
	fűtés	dB(A)	48	50
Légszállítás	hűtés	m3/h	1860	1920
	fűtés	m3/h	1620	1620
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Üzemi tartomány	hűtés	°C	-10 és +43 között	-10 és +43 között
	fűtés	°C	-20 és +21 között	-20 és +21 között
Minimális csővezési távolság		m	3	3
Maximális csőhossz		m	20	20
Maximális szintkülönbség (beltéri-kültéri)		m	10	10
Előtöltött hűtőközeg mennyiség		kg (m)	0,98 (20)	0,98 (20)
Hűtőközeg típusa			R32	R32
Kompresszor			DC Scroll	DC Scroll
Méretek	magasság	mm	600	600
	szélesség	mm	792	792
	mélység	mm	299	299
Tömeg		kg	37,5	37,5

ACHI

RAK-50RXE
5,00 (0,90- 5,20)
5,80 (2,20- 7,00)
25 - 31 - 39 - 47
25 - 31 - 39 - 48
60
350 -400 -580 - 720
350 -420 -620 - 800
1/4 - 1/2
16
295
900
210
11
Infravörös (heti prog.)

RAC-50WXE
A ++
A ++
220-230V, 1-f, 50Hz
1,397 (0,50 - 2,10)
1,415 (0,50 - 2,70
3,58-4,1 (A/A)
7,5
4,70
51
51
2160
2160
1/4 - 1/2
-10 és +43 között
-20 és +21 között
3
30
10
1,3 (30)
R32
DC Scroll
736
800
350
51