

STANDARD RAK-RPE

OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉS

HITZ

Beltéri egység			RAK-18RPE	RAK-25RPE
Névleges teljesítmény (min-max)	hűtés	kW	2,00 (0,90 - 2,50)	2,50 (0,90 - 3,10)
	fűtés	kW	2,50 (0,90 - 3,20)	3,40 (0,90- 4,40)
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	21 - 24 - 33 - 37	22 - 24 - 33 - 40
	fűtés	dB(A)	19 - 22 - 33 - 38	20 - 23 - 34 - 41
Hangteljesítmény szint		dB(A)	51	54
Légszállítás (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	m3/h	312 - 350 - 400 - 440	333 - 370 - 430 - 510
	fűtés	m3/h	312 - 350 - 420 - 480	333 - 400 - 500 - 570
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Cseppvízcső mérete		mm	16	16
Méretek	magasság	mm	280	280
	szélesség	mm	780	780
	mélység	mm	230	230
Tömeg		kg	8,5	8,5
Vezérlő egység (alaptartozék)			Infravörös (heti prog.)	Infravörös (heti prog.)

Kültéri egység			RAC-18WPE	RAC-25WPE
Energiaosztály	hűtés		A +++	A +++
	fűtés		A ++	A ++
Hálózati feszültség			220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f, 50Hz
Teljesítményfelvétel (min-max)	hűtés	kW	0,419 (0,25 - 1,01)	0,549 (0,25 - 1,29)
	fűtés	kW	0,519 (0,25 - 0,97)	0,733 (0,25 - 1,50)
EER - COP			4,77 - 4,82	4,55 - 4,64
SEER			8,5	8,5
SCOP			4,90	4,90
Hangnyomás szint (extra alacs.-alacs.-köz.-magas)	hűtés	dB(A)	44	46
	fűtés	dB(A)	45	47
Légszállítás	hűtés	m3/h	1860	1860
	fűtés	m3/h	1620	1620
Csőméretek (folyadék-gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Üzemi tartomány	hűtés	°C	-10 és +43 között	-10 és +43 között
	fűtés	°C	-15 és +21 között	-15 és +21 között
Minimális csővezési távolság		m	3	3
Maximális csőhossz		m	20	20
Maximális szintkülönbség (beltéri-kültéri)		m	10	10
Előtöltött hűtőközeg mennyiség		kg (m)	0,87 (20)	0,87 (20)
Hűtőközeg típusa			R32	R32
Kompresszor			DC Scroll	DC Scroll
Méretek	magasság	mm	548	548
	szélesség	mm	750	750
	mélység	mm	288	288
Tömeg		kg	32,5	32,5

ACHI

RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
3,50 (0,90- 4,00)	4,20 (1,70- 5,00)	5,00 (1,90-
4,20 (0,90- 5,00)	5,40 (1,70- 6,00)	6,00 (2,20-
25 - 26 - 36 - 43	25 - 28 - 39 - 46	25 - 28 - 39 -
26 - 27 - 36 - 44	27 - 31 - 39 - 46	27 - 31 - 39 -
57	60	60
353 - 420 - 485 - 680	353 - 410 - 540 -	353 - 410 -
363 - 480 - 570 - 780	380 - 500 - 610 -	380 - 500 -
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
16	16	16
280	280	280
780	780	780
230	230	230
8,5	8,5	8,5
Infravörös (heti prog.)	Infravörös (heti prog.)	Infravörös (heti prog.)

RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
A ++	A ++	A ++
A ++	A ++	A ++
220-230V, 1-f, 50Hz	220-230V, 1-f,	220-230V,
0,941 (0,25 - 1,46)	1,120 (0,30 - 1,70)	1,471 (0,30 -
1,00 (0,25 - 1,70)	1,317 (0,50 - 2,10)	1,558 (0,50 -
3,72 - 4,2	3,75 - 4,1	3,40 - 3,85
7,8	7,5	7,35
4,90	4,60	4,60
48	49	49
49	50	50
1920	2160	2160
1620	2160	2160
1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
-10 és +43 között	-10 és +43 között	-10 és +43
-15 és +21 között	-15 és +21 között	-15 és +21
3	3	3
20	20	20
10	10	10
0,87 (20)	1,05 (20)	1,05 (20)
R32	R32	R32
DC Scroll	DC Scroll	DC Scroll
548	600	600
750	792	792
288	299	299
32,5	39,0	39,0