

**YUTAKI S COMBI (RWD)**  
**BEÉPÍTETT TÁROLÓS**  
**LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BEREDEZÉS**

**HITACHI**

| Beltéri egység                               |                                       |         | RWD-2.0NW(S)E      | RWD-2.5NW(S)E      | RWD-3.0NW(S)E      | RWD-4.0NW(S)E      | RWD-5.0NW(S)E      | RWD-6.0NW(S)E      | RWD-4.0NW(S)E      | RWD-5.0NW(S)E      | RWD-6.0NW(S)E      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hálózati tápellátás                          |                                       |         | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     |
| Zajszint                                     |                                       | dB(A)   | 37                 | 37                 | 37                 | 39                 | 39                 | 39                 | 39                 | 39                 | 39                 |
| Csőméretek (folyadék/gáz)                    |                                       | inch    | 1/4 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          |
| Üzemi tartomány fűtésben                     | külső hőmérséklet                     | °C (DB) | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            | -25 ~25            |
|                                              | előremenő vízhőmérséklet              | °C      | 20 ~55             | 20 ~55             | 20 ~55             | 20 ~ 60            | 20 ~ 60            | 20 ~ 60            | 20 ~ 60            | 20 ~ 60            | 20 ~ 60            |
| Üzemi tartomány hűtésben                     | külső hőmérséklet                     | °C (DB) | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~ 46            | 10 ~ 46            | 10 ~ 46            | 10 ~ 46            | 10 ~ 46            | 10 ~ 46            |
|                                              | előremenő vízhőmérséklet              | °C      | 5 ~22              | 5 ~22              | 5 ~22              | 5 ~ 22             | 5 ~ 22             | 5 ~ 22             | 5 ~ 22             | 5 ~ 22             | 5 ~ 22             |
| Üzemi tartomány HMV előállításban            | külső hőmérséklet                     | °C (DB) | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -25 ~ 35           | -25 ~ 35           | -25 ~ 35           | -25 ~ 35           | -25 ~ 35           | -25 ~ 35           |
|                                              | előremenő vízhőmérséklet              | °C      | 30 ~75             | 30 ~75             | 30 ~75             | 30 ~ 75            | 30 ~ 75            | 30 ~ 75            | 30 ~ 75            | 30 ~ 75            | 30 ~ 75            |
| Méretek                                      | Magasság                              | mm      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      | 1.750 (1.816)      |
|                                              | Szélesség                             | mm      | 600                | 600                | 600                | 600                | 600                | 600                | 600                | 600                | 600                |
|                                              | Mélység                               | mm      | 733                | 733                | 733                | 733                | 733                | 733                | 733                | 733                | 733                |
| Tömeg 200l tároló esetén                     |                                       | kg      | 120                | 120                | 121                | 124                | 126                | 126                | 124                | 126                | 126                |
| Tömeg 260l tároló esetén                     |                                       | kg      | 135                | 135                | 136                | 139                | 141                | 141                | 139                | 141                | 141                |
|                                              |                                       |         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kültéri egység                               |                                       |         | RAS-2WHVNP         | RAS-2.5WHVNP       | RAS-3WHVNP         | RAS-4WHVNP         | RAS-5WHVNP         | RAS-6WHVNP         | RAS-4WHNPE         | RAS-5WHNPE         | RAS-6WHNPE         |
| Energiaosztály (35°C)                        |                                       |         | A+++               | A+++               | A++                | A+++               | A++                | A++                | A+++               | A++                | A++                |
| Hálózati tápellátás                          |                                       |         | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 1 ~230 V 50Hz      | 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     | 3N ~400V 50 Hz     |
| Névleges teljesítményfelvétel                | Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C       | kW      | 0,77               | 1,21               | 1,6                | 2,12               | 2,9                | 3,43               | 2,12               | 2,9                | 3,43               |
|                                              | Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C       | kW      | 1,17               | 1,54               | 2,14               | 2,11               | 2,87               | 3,65               | 2,11               | 2,87               | 3,65               |
| Névleges teljesítmény                        | Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C (max) | kW      | 4,30 (7,00)        | 6,00 (9,00)        | 7,50 (11,00)       | 11,00 (15,20)      | 14,00 (16,70)      | 16,00 (17,80)      | 11,00 (15,20)      | 14,00 (16,70)      | 16,00 (17,80)      |
|                                              | Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C       | kW      | 3,8                | 5                  | 6                  | 7,2                | 9,5                | 10,5               | 7,2                | 9,5                | 10,5               |
| COP                                          |                                       |         | 5,25               | 4,8                | 4,55               | 5                  | 4,71               | 4,57               | 5                  | 4,71               | 4,57               |
| EER                                          |                                       |         | 3,12               | 3,15               | 2,75               | 3,3                | 3,22               | 2,82               | 3,3                | 3,22               | 2,82               |
| Zajszint                                     |                                       | dB(A)   | 59                 | 60                 | 61                 | 63                 | 64                 | 65                 | 63                 | 64                 | 65                 |
| Légszállítás                                 |                                       | m3/h    | 2,436              | 2,436              | 2,682              | 4,8                | 5,4                | 6                  | 4,8                | 5,4                | 6                  |
| Csőméretek (folyadék/gáz)                    |                                       | coll    | 1/4 - 1/2          | 1/4 - 1/2          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          | 3/8 - 5/8          |
| Maximális csőhossz                           |                                       | m       | 50                 | 50                 | 50                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 |
| Maximális szintkülönbség (kültéri fent/lent) |                                       | m       | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            |
| Üzemi tartomány                              | Hűtés                                 | °C      | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             | 10 ~46             |
|                                              | Fűtés                                 | °C      | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            | -15 ~25            |
|                                              | HMV                                   | °C      | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            | -15 ~35            |
| Hűtőközeg                                    |                                       |         | R410               | R410               | R410               | R410               | R410               | R410               | R410               | R410               | R410               |
| Kompresszor                                  |                                       |         | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter |
| Méretek                                      | Magasság                              | mm      | 600                | 600                | 600                | 1380               | 1380               | 1380               | 1380               | 1380               | 1380               |
|                                              | Szélesség                             | mm      | 792                | 792                | 792                | 950                | 950                | 950                | 950                | 950                | 950                |
|                                              | Mélység                               | mm      | 300                | 300                | 300                | 370                | 370                | 370                | 370                | 370                | 370                |
| Tömeg                                        |                                       | kg      | 43                 | 43                 | 44                 | 103                | 103                | 103                | 103                | 103                | 103                |