

**YUTAKI S COMBI Lite (RWD..LE)**  
**BEÉPÍTETT TÁROLÓS**  
**LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS**

**HITACHI**

Beltéri egység			RWD-2.0NWLE	RWD-2.5NWLE
Hálózati tápellátás			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Zajsztint		dB(A)	37	37
Csőméretek (folyadék - gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Üzemi tartomány fűtés üzemmódban	Külső hőm.	°C (DB)	-15 ~25	-15 ~25
	Előremenő víz	°C	20 ~55	20 ~60
Üzemi tartomány hűtés üzemmódban	Külső hőm.	°C (DB)	10 ~43	10 ~43
	Előremenő víz	°C	5 ~22	5 ~22
Üzemi tartomány HMV készítés	Külső hőm.	°C (DB)	-15 ~35	-15 ~35
	Előremenő víz	°C	30 ~75	30 ~75
Méretek	Magasság	mm	1.750 (1.816)	1.750 (1.816)
	Szélesség	mm	600	600
	Mélység	mm	733	733
Tömeg (200l tartály)		kg	99	99

Kültéri egység			RAS-2WHVNP	RAS-2.5WHVNP
Energiaosztály (35°C)			A++	A++
Hálózati tápellátás			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C	kW	0,81	1,29
	Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C	kW	1,17	1,54
Névleges teljesítmény	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C (max)	kW	4,00 (5,70)	6,00 (7,00)
	Hűtés: külső 35°C, belső 7/12°C	kW	3,8	5,0
COP			4,70	4,50
EER			3,12	3,15
Zajsztint		dB(A)	63	63
Légszállítás		m <sup>3</sup> /h	2436	2436
Csőméretek (folyadék/gáz)		coll	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Maximális csőhossz		m	20	20
Maximális szintkülönbség (kültéri fent/lent)		m	10	10
Üzemi tartomány	Hűtés	°C	10 ~43	10 ~43
	Fűtés	°C	-15 ~25	-15 ~25
	HMV	°C	-15 ~35	-15 ~35
Hűtőközeg			R410	R410
Kompresszor			Rotary	Twin Rotary
Méretek	Magasság	mm	548	600
	Szélesség	mm	841	883
	Mélység	mm	335	345
Tömeg		kg	33	41