

YUTAKI S80 (RWH)
MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ (80°C)
LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS

HITACHI

Beltéri egység			RWH-4.0(V)NF(W)E	RWH-5.0(V)NF(W)E	RWH-6.0(V)NF(W)E	RWH-4.0(V)NF(W)E	RWH-5.0(V)NF(W)E	RWH-6.0(V)NF(W)E
Hálózati tápellátás			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
Zajszint		dB(A)	57	57	58	57	57	58
Csőméretek (folyadék/gáz)		coll	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Üzemi tartomány fűtésben	külső hőmérséklet	°C (DB)	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
	előremenő vízhőmérséklet	°C	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80	20 ~ 80
Üzemi tartomány hűtésben	külső hőmérséklet	°C (DB)	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	előremenő vízhőmérséklet	°C	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75	30 ~ 75
Hűtőközeg			R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Inverter			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Méretek	Magasság	mm	751 (802)	751 (802)	751 (802)	751 (802)	751 (802)	751 (802)
	Szélesség	mm	600	600	600	600	600	600
	Mélység	mm	623	623	623	623	623	623
Tömeg		kg	135	138	138	138	141	141
Tömeg beépített tárolós kiviteli modell esetén		kg	143	146	146	150	155	155

Kültéri egység			RAS-4WHVNPE	RAS-5WHVNPE	RAS-6WHVNPE	RAS-4WHNPE	RAS-5WHNPE	RAS-6WHNPE
Energiaosztály (35°C)			A+++	A++	A++	A+++	A++	A++
Hálózati tápellátás			1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	1 ~230 V 50Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C	kW	2,12	2,90	3,43	2,12	2,90	3,43
Névleges teljesítmény	Fűtés: külső 7°C, belső 35/30°C (max)	kW	11,00 (15,20)	14,00 (16,70)	16,00 (17,80)	11,00 (15,20)	14,00 (16,70)	16,00 (17,80)
COP			5,00	4,71	4,57	5,00	4,71	4,57
Zajszint		dB(A)	63	64	65	63	64	65
Légszállítás		m3/h	4,8	5,4	6	4,8	5,4	6
Csőméretek (folyadék/gáz)		coll	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Maximális csőhossz		m	75	75	75	75	75	75
Maximális szintkülönbség (kültéri fent/lent)		m	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
Üzemi tartomány	Hűtés	°C	10 ~46	10 ~46	10 ~46	10 ~46	10 ~46	10 ~46
	Fűtés	°C	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25	-25 ~25
	HMV	°C	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
Hűtőközeg			R410	R410	R410	R410	R410	R410
Kompresszor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Méretek	Magasság	mm	1380	1380	1380	1380	1380	1380
	Szélesség	mm	950	950	950	950	950	950
	Mélység	mm	370	370	370	370	370	370
Tömeg		kg	103	103	103	103	103	103